






AF160-L1-P2(35-80-114.3-5-4-12.5-200)



输出轴径/Output Diameter



轴型式 S2

Customer Approval
客户确认

选择速比 (√)					
传动速比 i	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm	423	364	423	358	210
最大输出扭矩Nm	846	728	846	716	420

减速比	3-10	传动效率	≈97%
额定输出扭矩	210-423 Nm	噪音值	≤65dB
最大输出扭矩	420-846 Nm	使用温度	-10℃~+90℃
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意
		防护等级	IP65
		使用寿命	20000h (连续运转减半)
标准背隙P2	≤10 arcmin		

重量	≈14.5Kg
转动惯量	7.03~9.21Kg.cm ²
请注意: 1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时, 我们不备通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≤ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本 P03-P06。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计				标准件	
校对					
审核					
工艺				批准	

阶段标记	重量	比例
共	张	第
		张



AF160-L1
(单级)